



Dieser Verschlussstopfen hat einen mit Anschluss 2 verbundenen externen Anschluss. Anschluss 1 ist gesperrt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Einschraubbohrung | T-8A |
| Serie | P |
| Zulässiger Betriebsdruck | 350 bar |
| Anschlusskonfiguration | 2 Anschlüsse |
| Schlüsselweite des Ventelsechskants | 22,2 mm |
| Anzugsdrehmoment des Einschraubventils | 27 - 33 Nm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-008-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-008-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-008-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-008-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-008-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-008-006 |

OPTION SELECTION EXAMPLE: XACCEXN

| VERSTELLUNG | (E) | EINSTELLBEREICH | (X) | DICHTUNGSMATERIAL | (N) |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|
| E Anschluss 2 nach externem 4-SAE Anschluss | | X - | | N Buna-N | |
| | | | | V Viton | |