



SUN bietet eine Anzahl Einschraubbohrungs-Adapter an, die eine Umstellung von einer Einschraubbohrung auf eine andere ermöglichen. Der XFAA Einschraubbohrungs-Adapter stellt die SUN T-10A Einschraubbohrung auf SUN T-8A um. Dieser Adapter ermöglicht z.B. die Umstellung vor Ort von einem SUN RBAC-*** Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil auf ein SUN RBAP-***, proportional Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil oder auf jede andere Funktion mit einer T-8A Einschraubbohrung.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-10A
Serie	1
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Einschraubbohrung für Vorsteuerventil	T-8A
Schlüsselweite des Ventelsechskants	22,2 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	41 - 47 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XFAA8XN

VERSTELLUNG	(8)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
8		X	-	N		Standard Material/Coating
				E		/AP
				V		Rostfreier Stahl, passiviert

TECHNICAL FEATURES

- Ventile mit EPDM Dichtungen eignen sich für den Einsatz in Systemen mit Flüssigkeiten auf Phosphatesterbasis. Die Dichtungen dürfen nicht in Kontakt mit Erdölprodukten (Öle, Fette, Schmierstoffe) gebracht werden, da sonst das Material zerstört wird.