



Sun propose une sélection d'adaptateurs de cavités qui servent à convertir une cavité en une autre différente. L'adaptateur XFAA convertit une cavité Sun T-10A en cavité Sun T-8A. Cet adaptateur peut par exemple être utilisé pour remplacer dans une installation existante un étage pilote de limiteur de pression Sun modèle RBAC-***, par un limiteur de pression pilote proportionnel Sun modèle RBAP-***, ou toute autre fonction T-8A.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-10A
Taille	1
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Cavité de la pilote	T-8A
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	41 - 47 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XFAA8XN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(8)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING
8	Cavité T-8A	X	-	N	Buna N	Standard Material/Coating
				E	EPDM	/AP Acier inoxydable, Passivé
				V	Viton	

TECHNICAL FEATURES

- Les cartouches configurées avec des joints EPDM sont destinées à des systèmes utilisant des fluides ester phosphate. Toute exposition à des fluides à base de pétrole, graisse, ou lubrifiants, détériorera les joints.