



Sun propose une sélection d'adaptateurs de cavité utilisés pour convertir une cavité en une autre. Une fois installé dans une cavité Sun T-10A, cet adaptateur la convertie en cavité Sun T-8A incluant un filtre écran entre les orifices 1 et 2.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-10A
Taille	1
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Cavité de la pilote	T-8A
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	41 - 47 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-010-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

## OPTION SELECTION EXAMPLE: XFAB8XN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(8)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
8	Cavité T-8A	X	-	N	Buna N
				E	EPDM
				V	Viton

### TECHNICAL FEATURES

- Les cartouches configurées avec des joints EPDM sont destinées à des systèmes utilisant des fluides ester phosphate. Toute exposition à des fluides à base de pétrole, graisse, ou lubrifiants, détériorera les joints.