



Sun propose une sélection d'adaptateurs de cavité utilisés pour convertir une cavité en une autre. Une fois installée dans une cavité Sun T-13A, cet adaptateur la convertie en cavité Sun T-8A.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-13A
Taille	1
Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Cavité de la pilote	T-8A
Dimensions du six pans de la valve	22,2 mm
Couple de serrage de la valve	41 - 47 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-010-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-010-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-010-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XGAA8XN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(8)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)	MATERIAL/COATING
8	Cavité T-8A	X	-	N	Buna N	Standard Material/Coating
				V	Viton	IAP Acier inoxydable, Passivé