



Sun propose une sélection d'adaptateurs de cavité utilisés pour convertir une cavité en une autre. Une fois installée dans une cavité Sun T-16A, cet adaptateur la convertie en cavité Sun T-5A.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Cavité | T-16A |
| Taille | 3 |
| Pression maximale de fonctionnement | 350 bar |
| Dimensions du six pans de la valve | 31,8 mm |
| Couple de serrage de la valve | 203 - 217 Nm |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-016-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-016-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-016-006 |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990-016-007 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990-016-002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990-016-006 |

OPTION SELECTION EXAMPLE: XIOCDXN

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE | (D) | PLAGE DE RÉGLAGE | (X) | MATIÈRE DES JOINTS | (N) |
|------------------------|-----|------------------|-----|--------------------|-----|
| D - | | X - | | N Buna N | |
| | | | | V Viton | |