



Bei diesem Verschlussstopfen bleiben alle Anschlüsse offen.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-19A
Serie	4
Zulässiger Betriebsdruck	210 bar
Anschlusskonfiguration	3 Anschlüsse
Schlüsselweite des Ventilsechskants	41,3 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	474 - 508 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-019-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-019-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-019-014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-019-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-019-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XJOBXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	-	X	-	N Buna-N		Standard Material/Coating
				E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
				V Viton		

TECHNICAL FEATURES

- Ventile mit EPDM Dichtungen sind für den Einsatz in System mit Flüssigkeiten auf der Basis von Phosphorsäureester geeignet. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten, Fetten und Schmiermitteln auf Erdölbasis werden die Dichtungen beschädigt.