



Diese Verschlussstopfen passen in Einschraubbohrungen mit zwei und mit vier Anschlüssen. In beiden Fällen bleiben alle Anschlüsse miteinander verbunden.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-18A & T-34A
Serie	4
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Anschlusskonfiguration	2 Anschlüsse/4 Anschlüsse
Schlüsselweite des Ventilsechskants	41,3 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	474 - 508 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-018-007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990-018-014
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-018-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XKOAXXN

VERSTELLUNG	(X)	EINSTELLBEREICH	(X)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)	MATERIAL/COATING
X	-	X	-	N Buna-N		Standard Material/Coating
				E EPDM		/AP Rostfreier Stahl, passiviert
				V Viton		

TECHNICAL FEATURES

- Ventile mit EPDM Dichtungen sind für den Einsatz in System mit Flüssigkeiten auf der Basis von Phosphorsäureester geeignet. Bei Kontakt mit Flüssigkeiten, Fetten und Schmiermitteln auf Erdölbasis werden die Dichtungen beschädigt.
- Korrosionsgeschützte Stopfen sind für den Einsatz in korrosiver Umgebung geeignet und sind durch einen dem Modellcode nachgesetzten Modifikator /AP gekennzeichnet (siehe Auswahloptionen unten). Die äußeren Komponenten dieser Stopfen bestehen aus Edelstahl. Alle internen Teile werden, wie bei unseren Standardstopfen, aus legiertem Kohlenstoffstahl gefertigt.