



Diese Verschlussstopfen passen in Einschraubbohrungen mit vier und mit sechs Anschlüssen. Beim Einsatz in Einschraubbohrungen mit vier Anschlüssen (T-21A, T-22A, T-23A und T-24A) sind die Anschlüsse 1 und 2 miteinander verbunden und die Anschlüsse 3 und 4 gesperrt. Beim Einsatz in Einschraubbohrungen mit sechs Anschlüssen (T-61A, T-62A, T-63A und T-64A) sind die Anschlüsse 1, 2, 3 und 4 miteinander verbunden und die Anschlüsse 5 und 6 gesperrt.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Einschraubbohrung	T-22A & T-62A
Serie	2
Zulässiger Betriebsdruck	350 bar
Schlüsselweite des Ventilsechskants	28,6 mm
Anzugsdrehmoment des Einschraubventils	61 - 68 Nm
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-022-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-022-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-022-006

OPTION SELECTION EXAMPLE: XNOAXXNV

VERSTELLUNG

(X)

EINSTELLBEREICH

(X)

DICHTUNGSMATERIAL

(N)

X -

X -

N Buna-N

V Viton