




DIMENSIONS ARE IN INCHES



CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Montage en ligne
Diamètre des Trous de Fixation	9,1 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	3

NOTES: • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XPJBLINXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(L)	DIAMÈTRE MAXIMAL DU GICLEUR	(I)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
L	Vis de Réglage Standard	I	.85 in. (21,6 mm)	N	Buna N
				V	Viton

PRIMARY CARTRIDGE (X)

X	X (with NFFD primary cartridge, Étrangleur réglable)
----------	--

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
A330-006-016*	SAE Plug	1
LHJAXFN	Cartridge	1
NFFDLIN	Cartridge - Primary	1