



Ces obturbateurs de cavité sont utilisés autant pour les cavités à 4 chambres qu'à 6 chambres. Quand ils sont utilisés dans les cavités à 4 chambres (T-21A, T-22A, T-23A et T-24A) les chambres 1 et 2 sont connectées et les chambres 3 et 4 sont bloquées. Quand ils sont utilisés dans les cavités à 6 chambres (T-61A, T-62A, T-63A et T-64A) les chambres 1, 2, 3 et 4 sont connectées et les chambres 5 et 6 sont bloquées.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Pression maximale de fonctionnement	350 bar
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-023-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-023-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-023-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-023-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-023-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-023-006

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XPOAXXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE

(X)

PLAGE DE RÉGLAGE

(X)

MATIÈRE DES JOINTS

(N)

X -

X -

N Buna N
V Viton