



CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: XQCGLANBK

CONTROL	(L) ADJUSTMENT RANGE	(A) SEAL MATERIAL	(N)
L Standard Screw Adjustment	A 1000 - 3000 psi (70 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Standard Setting	N Buna-N	
C Tamper Resistant - Factory Set		V Viton	

PRIMARY CARTRIDGE (B)

B 20% (with QCDB primary cartridge, 20%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula con anti-retorno - capacidad de pilotaje)
E 10% (with QCDE primary cartridge, 10%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula con anti-retorno - capacidad de pilotaje)
D 50% (with QCDD primary cartridge, 50%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula con anti-retorno - capacidad de pilotaje)
C 30% (with QCDC primary cartridge, 30%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula con anti-retorno - capacidad de pilotaje)
A 15% (with QCDA primary cartridge, 15%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula con anti-retorno - capacidad de pilotaje)

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
A330-006-006*	SAE Plug	1
A330-006-012*	SAE Plug	1
COFOXDN	Cartridge	1
LPBDXDN	Cartridge	1
QCDBLAN	Cartridge - Primary	1
RVCFXAN	Cartridge	1