




TECHNICAL DATA NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Body Type	montaje en línea
Check Cracking Pressure	3,5 bar
Mounting Hole Diameter	10,4 mm
Mounting Hole Depth	Through
Mounting Hole Quantity	2



MODELO
XQEG

Detector de presión en el acumulador, descargador de bomba ensamblaje con con drenaje
CAPACIDAD: 80 L/min.

Continued from
previous page

CONFIGURATION OPTIONS Model Code Example: XQEGLANB

CONTROL		(L)	ADJUSTMENT RANGE	(A)	SEAL MATERIAL	(N)
L	Standard Screw Adjustment		A1000 - 3000 psi (70 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Standard Setting		N	Buna-N
C	Tamper Resistant - Factory Set				V	Viton
K	manilla					

PRIMARY CARTRIDGE (B)

B	20% (with QPAB primary cartridge, 20%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula - capacidad de pilotaje)
E	10% (with QPAE primary cartridge, 10%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula - capacidad de pilotaje)
D	50% (with QPAD primary cartridge, 50%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula - capacidad de pilotaje)
C	30% (with QPAC primary cartridge, 30%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula - capacidad de pilotaje)
A	15% (with QPAA primary cartridge, 15%, detector de presión en el acumulador, descargador de bomba válvula - capacidad de pilotaje)