



Sun propose une sélection d'adaptateurs de cavité utilisés pour convertir une cavité en une autre. Une fois installé dans une cavité Sun T-24A, cet adaptateur la convertie en cavité Sun T-23A.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Cavité	T-24A
Taille	4
Pression maximale de fonctionnement	210 bar
Dimensions du six pans de la valve	41,3 mm
Couple de serrage de la valve	474 - 508 Nm
Poids du composant	1,15 kg
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006
Seal kit - Cartridge	Buna: 990-024-007
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990-024-002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990-024-006

## OPTION SELECTION EXAMPLE: XQOCPXN

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(P)	PLAGE DE RÉGLAGE	(X)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
<b>P</b> cavité T-22A		<b>X</b> -		<b>N</b> Buna N	
M Cavité T-21A				V Viton	
N cavité T-22A					