



Ce bloc fournit un débit de rinçage pour les transmissions hydrostatiques. Le débit de rinçage permet d'évacuer de l'huile chaude depuis la ligne basse pression du circuit fermé. La pompe de gavage remplace l'huile chaude et polluée par de l'huile froide et filtrée. L'huile évacuée est également souvent utilisée pour traverser les carters de pompe et de moteur, les rinçant aussi de leur huile chaude et polluée.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Type de Corps | Montage en ligne |
|---------------|------------------|

**NOTES:** • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

**CONFIGURATION OPTIONS**

**Model Code Example: XRJCLANAM**

| DISPOSITIF DE CONTRÔLE           | (L) PLAGES DE RÉGLAGE   | (A) MATIÈRE DES JOINTS | (N) |
|----------------------------------|---|------------------------|-----|
| <b>L</b> Vis de Réglage Standard | <b>A</b> 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard | <b>N</b> Buna N        |     |
|                                  |   | <b>V</b> Viton         |     |

**PRIMARY CARTRIDGE** (A)

|   |
|---|
| <b>A</b> A (with RPIC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)   |
| A A (with RPIC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée ) |

**INCLUDED COMPONENTS**

| Part    | Description         | Quantity |
|---------|---------------------|----------|
| DSIHXHN | Cartridge           | 1        |
| RPICLAN | Cartridge - Primary | 1        |