



CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YCCJLINAK

CONTROL	(L) FUNCTIONAL SETTING RANGE	(I) SEAL MATERIAL	(N)
L Standard Screw Adjustment	I 400 - 1500 psi w/25 psi Check (28 - 105 bar w/ 1,7 bar Check), 1000 psi (70 bar) Standard Setting	N Buna-N	
C Tamper Resistant - Factory Set		V Viton	

PRIMARY CARTRIDGE

(A)

A	3:1 (with CBCA primary cartridge, Proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
Y	2:1 (with CBCYX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 2:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
H	10:1 (with CBCHX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
G	4.5:1 (with CBCGX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
A	3:1 (with CBCAX primary cartridge, Ajuste fijo, proporción de pilotaje 3:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
Y	2:1 (with CBCY primary cartridge, Proporción de pilotaje 2:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
H	10:1 (with CBCH primary cartridge, Proporción de pilotaje 10:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)
G	4.5:1 (with CBCG primary cartridge, Proporción de pilotaje 4.5:1 , capacidad estándar contrabalance válvula)

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CBCALIN	Cartridge - Primary	2
CXCDXAN	Cartridge	2
CXDAXAN	Cartridge	2