



Diese Baugruppe bietet zwei Funktionen: Sie enthält ein Druckbegrenzungsventil, das von Anschluss 1 nach 2 öffnet, wenn die Einstellung erreicht ist und ein Umgehungsrückschlagventil, das einen Durchfluss von Anschluss 2 nach 1 ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Durchfluss	95 L/min.
Montagebohrungsdurchmesser	7,1 mm
Montagebohrungstiefe	durchgehend
Anzahl der Montagebohrungen	2

- INFO:**
- **Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Zum Beispiel sind Aluminiumgehäuse nur bis zu einem Systemdruck bis 210 bar zugelassen, unabhängig von Anschlussart und -größe.
 - Für detailliertere Informationen bezüglich der Ventile in dieser Zusammenstellung klicken Sie bitte auf den Modelcode im Bereich Included Components.

OPTION SELECTION EXAMPLE: YCDELANCJ

VERSTELLUNG	(L) EINSTELLBEREICH	(A) DICHTUNGSMATERIAL	(N)
L Standard Spindelverstellung	A 500 - 3000 psi (35 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung	N Buna-N	
C Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	W 800 - 4500 psi (55 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung	V Viton	
F Sechskantschraube mit Kontermutter			
W Sechskantverstellung			
Y Sterngriff			
PRIMARY CARTRIDGE			(C)
C 30 psi (2 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
A 4 psi (0,3 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
B 15 psi (1 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
D 50 psi (3,5 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
E 75 psi (5 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
F 100 psi (7 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
Z 1 psi (0,07 bar) (with RDDA primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert)			
Z 1 psi (0,07 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
F 100 psi (7 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
E 75 psi (5 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
D 50 psi (3,5 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
C 30 psi (2 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
B 15 psi (1 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			
A 4 psi (0,3 bar) (with RDDA3 primary cartridge, Druckbegrenzungsventil, direkt gesteuert, nicht einstellbar)			

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CXDAXCN	Cartridge	1
RDDALAN	Cartridge - Primary	1