


## MODÈLE YCEN

Double Amortissement et blocage assemblage

CAPACITÉ: 120 L/min.



 $sunhydraulics.com/model/ \verb|YCEN||$ 



Cet ensemble permet le contrôle de l'inertie des charges entrainantes, la protection des lignes contre les surpressions et inclut un sélecteur de circuit pour libérer le frein. Le raccordement de l'orifice T qui est optionnel assurera l'alimentation en huile régénérée et pourra chasser l'huile chaude et polluée des récepteurs. L'huile qui sort des récepteurs peut retourner au réservoir soit par l'orifice T soit par le distributeur.

## **CARACTÉRISTIQUES**IOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Capacité	120 L/min.
Diamètre des Trous de Fixation	10,2 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	2

**NOTES:** • *Important:* La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

©2024 Sun Hydraulics 1 of 2





Double Amortissement et blocage assemblage

CAPACITÉ: 120 L/min.

Continued from previous page

## **OPTION SELECTION EXAMPLE: YCENLHNAL**

DISPOS	SITIF DE CONTROLE	(L)	PLAGE	DE REGLAGE FONCTIONNELLE	(H)	MATIE	RE DES JOINTS	(N)
L	Vis de Réglage Standard		Н	1000 - 4000 psi avec clapet 25 psi (70 -		N	Buna N	
				bar w/ 1,7 bar Check), 3000 psi (210 bar Réglage Standard	)	٧	Viton	

PRIMARY CARTRIDGE (A)

Α	3:1 (with CBEA primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, rapport de pilotage 3/1)
Н	10:1 (with CBEHX primary cartridge, )
G	4.5:1 (with CBEGX primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, tarage fixe, rapport de pilotage 4,5/1)
Α	3:1 (with CBEAX primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, tarage fixe, rapport de pilotage 3/1)
Н	10:1 (with CBEH primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, rapport de pilotage 10/1)
G	4.5:1 (with CBEG primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, rapport de pilotage 4,5/1)

## **INCLUDED COMPONENTS**

Part	Description	Quantity
CBEALHN	Cartridge - Primary	2
CXEDXCN	Cartridge	2

©2024 Sun Hydraulics 2 of 2