

Bloc différentiel sensible à la pression

CAPACITÉ: 45 L/min.



sunhydraulics.com/model/YDCC





Le bloc différentiel sensible à la pression permet une sortie de la tige d'un vérin double effet plus rapide qu'avec le seul débit de la pompe. Pour ce faire, l'huile sortant du coté tige du vérin (CR) est additionnée au débit de la pompe pour alimenter le coté fond du vérin (CH), ce qui augmente la vitesse de sortie. Le bloc incorpore une valve d'équilibrage avec pression réglable qui génère une transition douce quand la charge est engagée, et lorsque la pression du côté fond est environ 25% au-dessus du tarage de l'équilibrage, le débit recyclé diminue doucement jusqu'à ce que toute cette huile du côté tige retourne au réservoir (VR). Toute la pression disponible s'exerce alors sur la section pleine, développant ainsi la force maximum

CARACTÉRISTIQUESIOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps Montage en ligne		
Diamètre des Trous de Fixation	8.6 mm	
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant	
Nombre de Trous de Fixation	2	

NOTES: • *Important:* La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

©2024 Sun Hydraulics 1 of 2





Bloc différentiel sensible à la pression

CAPACITÉ: 45 L/min.

Continued from previous page

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YDCCLINAK

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (L) PLAGE DE RÉGLAGE FONCTIONNELLE

(I) MATIÈRE DES JOINTS

(N)

L Vis de Réglage StandardC Capot de masquage - Tarage usine

400 - 1500 psi avec clapet 25 psi (28 - 105 bar w/ 1,7 bar Check), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard

N	Buna N
٧	Viton

PRIMARY CARTRIDGE (A)

A A (with CBCA primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, rapport de pilotage 3/1)

A (with CBCAX primary cartridge, Valve d'équilibrage, débit standard, tarage fixe, rapport de pilotage 3/1)

INCLUDED COMPONENTS

Α

Part	Description	Quantity
CBCALIN	Cartridge - Primary	1
CODAXEN	Cartridge	1

©2024 Sun Hydraulics 2 of 2