


Restrictive pressure compensator



Ce bloc comporte un compensateur normalement ouvert de type 2 voies fonctionnant sur l'orifice P, et un sélecteur de circuit choisissant la plus haute pression entre les orifices A et B. Sa fonction est de maintenir une perte de charge relativement constante au travers du distributeur, isolant ainsi le tiroir des importantes forces parasites dues au flux. Ceci est réalisé en étranglant l'alimentation sur P. La perte de charge constante crée une régulation du débit compensée en pression en sortie du distributeur.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Modulaire
Plan de Pose	Cetop O3
Caractéristiques du Corps	Régulation sur P en Entrée de Récepteur
Hauteur d'Empilage	2.55 in.
Plaque porte joints incluse (voir notes)	Oui
Diamètre des Trous de Fixation	5,2 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	4

- NOTES:**
- La hauteur de l'empilage mentionnée dans la fiche technique inclut la plaque porte-joints.
  - **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

**CONFIGURATION OPTIONS**

Model Code Example: YFCGXHNAA

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	DIFFÉRENTIEL DE PRESSION	(H)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
<b>X</b>	Non Réglable	<b>H</b>	200 psi (14 bar)	<b>N</b>	Buna N
		<b>D</b>	50 psi (3,5 bar)	<b>V</b>	Viton
		<b>F</b>	100 psi (7 bar)		

**PRIMARY CARTRIDGE**

(A)

<b>A</b>	A (with LPDC primary cartridge, Élément de régulation, normalement ouvert)
<b>A</b>	A (with LPDCL primary cartridge, Élément de régulation réglable, normalement ouvert)

**INCLUDED COMPONENTS**

Part	Description	Quantity
500-001-012*	O-Ring	4
700-002*	Seal Plate	1
811-001-006*	Pin	1
CSABXXN	Cartridge	1
LPDCXHN	Cartridge - Primary	1