



Cet ensemble consiste en un régulateur de débit 3 voies à orifice fixe à débit prioritaire. Alimenté en débit depuis l'orifice A (in) il satisfait le débit prioritaire à l'orifice A (out). Si le débit d'alimentation dépasse le débit requis par le prioritaire, l'excédent est dérivé à l'orifice T. Le clapet de by-pass procure un débit inverse sans restriction à la sortie de l'orifice A.

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Modulaire
Plan de Pose	Cetop 05 piloté
Caractéristiques du Corps	Régulation sur A en Entrée de Récepteur
Gamme des Débits	0 - 12 gpm
Hauteur d'Empilage	63 mm
Plaque porte joints incluse (voir notes)	Oui

- NOTES:**
- La hauteur de l'empilage mentionnée dans la fiche technique inclut la plaque porte-joints.
 - Ce montage nécessite une plaque porte-joints et un kit de joints à approvisionner séparément. Voir la section "Utilisé Avec".
 - **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YFEXXANBB

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(X)	PLAGE DE RÉGLAGE	(A)	MATIÈRE DES JOINTS	(N)
X	Non Réglable	A	Gicleur Remplaçable .1 - 12 gpm (0,4 - 45 L/min.)	N	Buna N
C	Capot de masquage - Tarage usine	V	Viton		

PRIMARY CARTRIDGE (B)

B	B (with FRDA primary cartridge, Fixed-orifice, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire, contrôle de débit Valve)
---	---

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CXFAXCN	Cartridge	1
FRDAXAN	Cartridge - Primary	1