



Ce bloc est utilisé dans les systèmes de transmission. Il incorpore un diviseur/réunisseur ainsi qu'une prédisposition pour des gicleurs de différentiel. Le diviseur/réunisseur génère deux débits égaux pour garantir la traction et les orifices peuvent être dimensionnés en tenant compte du braquage.

CARACTÉRISTIQUES: NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Montage en ligne
Diamètre des Trous de Fixation	10,7 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	2

NOTES: • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YGEBXANUM

DISPOSITIF DE CONTRÔLE (X)	RÉPARTITION DU DÉBIT (A)	MATIÈRE DES JOINTS (N)	ORIFICE PART DESIGNATION (U)	PORT AND MATERIAL DESIGNINATION (M)
X Non Réglable	A 50/50	N Buna N V Viton	U Slip @ 3000 psi = 16.21 gpm (with FSEH primary cartridge, Diviseur/réunisseur de débit haute précision, centre fermé)	M Ports 2, 3, 4 — SAE 16; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
			A Slip @ 3000 psi = 0 gpm (with FSEH primary cartridge, Diviseur/réunisseur de débit haute précision, centre fermé)	D Ports 2, 3, 4 — 3/4" NPTF; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
			Q Slip @ 3000 psi = 6.31 gpm (with FSEH primary cartridge, Diviseur/réunisseur de débit haute précision, centre fermé)	D/S Ports 2, 3, 4 — 3/4" NPTF; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron
			W Slip @ 3000 psi = 25.25 gpm (with FSEH primary cartridge, Diviseur/réunisseur de débit haute précision, centre fermé)	E Ports 2, 3, 4 — 1" NPTF; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
			Z No Orifice Plug Installed (with FSEH primary cartridge, Diviseur/réunisseur de débit haute précision, centre fermé)	E/S Ports 2, 3, 4 — 1" NPTF; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron
				L Ports 2, 3, 4 — SAE 12; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
				L/S Ports 2, 3, 4 — SAE 12; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron
				M/S Ports 2, 3, 4 — SAE 16; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron
				W Ports 2, 3, 4 — 3/4" BSPP; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
				W/S Ports 2, 3, 4 — 3/4" BSPP; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron
				X Ports 2, 3, 4 — 1" BSPP; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Aluminum
				X/S Ports 2, 3, 4 — 1" BSPP; Gage Ports (Plugged) — SAE 4; Iron

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
280-038-125*	Orifice	2
A330-006-004*	SAE Plug	2
FSEHXAN	Cartridge - Primary	1