



TECHNISCHE DATEN NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Gehäusotyp	Rohrleitungseinbau
Montagebohrungsdurchmesser	7,1 mm
Anzahl der Montagebohrungen	2

- INFO:**
- **Wichtig:** Beachten Sie bitte sorgfältig die maximalen Systemdrücke, denen das Gehäuse ausgesetzt ist. Der Druckbereich ist hauptsächlich abhängig vom Gehäusematerial. Anschlussart und Anschlussgröße sind von sekundärer Bedeutung. Zum Beispiel sind Aluminiumgehäuse nur bis zu einem Systemdruck bis 210 bar zugelassen, unabhängig von Anschlussart und -größe.
 - Für detailliertere Informationen bezüglich der Ventile in dieser Zusammenstellung klicken Sie bitte auf den Modelcode im Bereich Included Components.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YQFCLANCJ

VERSTELLUNG	(L)	EINSTELLBEREICH	(A)	DICHTUNGSMATERIAL	(N)
L	Standard Spindelverstellung	A	100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung	N	Buna-N
C	Verstellgeschützt, Werksvoreinstellung	B	50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung	V	Viton
F	Sechskantschraube mit Kontermutter	C	150 - 6000 psi (10,5 - 420 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung		
W	Sechskantverstellung	D	25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 400 psi (28 bar) Standardeinstellung		
		E	25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) Standardeinstellung		
		N	60 - 800 psi (4 - 55 bar), 400 psi (28 bar) Standardeinstellung		
		Q	60 - 400 psi (4 - 28 bar), 200 psi (14 bar) Standardeinstellung		
		W	150 - 4500 psi (10,5 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) Standardeinstellung		

PRIMARY CARTRIDGE

(C)

C	30 psi (2 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
A	4 psi (0,3 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
B	15 psi (1 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
D	50 psi (3,5 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
E	75 psi (5 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
F	100 psi (7 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)
Z	1 psi (0,07 bar) (with RQGB primary cartridge, Selbstentlastend , vorgesteuert, druckausgeglicherer Schieber Druckbegrenzungs - Ventil)

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CXFAXCN	Cartridge	1
RQGBLAN	Cartridge - Primary	1