



Cet ensemble procure une double limitation de pression à décharges croisées, et une protection contre la cavitation entre les orifices 1 et 2.

**CARACTÉRISTIQUES** NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Montage en ligne
Capacité	95 L/min.
Diamètre des Trous de Fixation	8,6 mm
Nombre de Trous de Fixation	2

**NOTES:** • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

OPTION SELECTION EXAMPLE: YRDKLANAJ

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(L) PLAGE DE RÉGLAGE	(A) MATIÈRE DES JOINTS	(N)
<b>L</b> Vis de Réglage Standard	<b>A</b> 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard	<b>N</b> Buna N	
<b>C</b> Capot de masquage - Tarage usine	<b>B</b> 50 - 1500 psi (3,5 - 105 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard	<b>V</b> Viton	
<b>F</b> Vis à Tête Hexagonale avec Contre-Écrou	<b>C</b> 150 - 6000 psi (10,5 - 420 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard		
<b>W</b> Hex Wrench Adjustment	<b>D</b> 25 - 800 psi (1,7 - 55 bar), 400 psi (28 bar) Réglage Standard		
<b>Y</b> Poignée à Trois Branches	<b>E</b> 25 - 400 psi (1,7 - 28 bar), 200 psi (14 bar) Réglage Standard		
	<b>N</b> 60 - 800 psi (4 - 55 bar), 400 psi (28 bar) Réglage Standard		
	<b>Q</b> 60 - 400 psi (4 - 28 bar), 200 psi (14 bar) Réglage Standard		
	<b>W</b> 150 - 4500 psi (10,5 - 315 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard		

PRIMARY CARTRIDGE

(A)

<b>A</b>	4 psi (0,3 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>B</b>	15 psi (1 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>C</b>	30 psi (2 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>D</b>	50 psi (3,5 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>E</b>	75 psi (5 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>F</b>	100 psi (7 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>Z</b>	1 psi (0,07 bar) (with RPEC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression Valve)
<b>Z</b>	1 psi (0,07 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>F</b>	100 psi (7 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>E</b>	75 psi (5 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>D</b>	50 psi (3,5 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>C</b>	30 psi (2 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>B</b>	15 psi (1 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )
<b>A</b>	4 psi (0,3 bar) (with RPEC8 primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée )

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CXDAXAN	Cartridge	2
RPECLAN	Cartridge - Primary	2