



Les valves de séquence pilotées à piston équilibré vont alimenter un circuit secondaire en huile dès que la pression à l'entrée (orifice 1) excède le tarage de la valve. Notez que la pression de tarage d'une valve de séquence commande la pression à l'orifice 1 en fonction de la pression au drain (orifice 3). Ces valves sont insensibles à la contrepression à l'orifice 2 (séquence), jusqu'à hauteur du tarage de la valve. Elles peuvent servir à réguler une pression à la place d'un limiteur de pression à 2 voies dans le cas où on a une pression dans la ligne de retour. De plus, ces ensembles intègrent un clapet autorisant le passage libre en sens inverse, de l'orifice 2 (séquence) vers l'orifice 1 (entrée)

CARACTÉRISTIQUES NOTE: DATA MAY VARY BY CONFIGURATION. SEE CONFIGURATION SECTION.

Type de Corps	Montage en ligne
Diamètre des Trous de Fixation	7,1 mm
Profondeur des Trous de Fixation	Traversant
Nombre de Trous de Fixation	2

NOTES: • **Important:** La pression maximum du système doit être considérée avec une grande attention. La limite de pression maximum à laquelle le bloc peut être utilisé dépend de la matière du bloc, alors que le type et la dimension des orifices sont secondaires. Les blocs forés fabriqués en aluminium ne sont pas prévus pour des pressions supérieures à 210 bar (3000 psi), et ce quelles que soient les types et dimensions des orifices spécifiés.

CONFIGURATION OPTIONS

Model Code Example: YSDALANCK

DISPOSITIF DE CONTRÔLE	(L) PLAGES DE RÉGLAGE	(A) MATIÈRE DES JOINTS	(N)
L Vis de Réglage Standard	A 100 - 3000 psi (7 - 210 bar), 1000 psi (70 bar) Réglage Standard	N Buna N	
		V Viton	

PRIMARY CARTRIDGE

(C)

C	30 psi (2 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
A	4 psi (0,3 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
B	15 psi (1 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
D	50 psi (3,5 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
E	75 psi (5 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
F	100 psi (7 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)
Z	1 psi (0,07 bar) (with RSDC primary cartridge, Pilot-operated, à piston équilibré Valve de Séquence Valve)

INCLUDED COMPONENTS

Part	Description	Quantity
CXDAXCN	Cartridge	1
RSDCLAN	Cartridge - Primary	1